

Sortimentsbox Schnellsteckverbindungen

Serie »click-clock«

PLUS

Artikel Nr. 148954

Typen Nr. SB.SSV.CC



Beispielhafte Darstellung

Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Sortimentsbox aus Kunststoff mit Recycling-Anteil mit den gängigsten Artikeln unserer Schnellsteckverbindungen, Messing vernickelt »click-clock«.

Insgesamt 31 verschiedene Sorten von Kleinteilen sind in 24 Kunststoffboxen übersichtlich präsentiert. Durch einen Einleger unter den Boxen sind die Artikelnummern, Typennummern sowie die wichtigsten Merkmale der beinhalteten Artikel ersichtlich.

Bestückung:

- 45 gerade Steckverschraubungen G 1/8-6, G 1/4-4, G 1/4-6, G 1/4-8, G 3/8-8
- 35 drehbare L-Steckverschraubungen G 1/8-6, G 1/8-8, G 1/4-4, G 1/4-6, G 1/4-8
- 15 drehbare T-Steckverschraubungen G 1/8-6, G 1/4-6, G 1/4-8
- 15 gerade Steckverbindungen 4, 6, 8 mm
- 10 L-Steckverbindungen 6, 8 mm
- 15 T-Steckverbindungen 4, 6, 8 mm
- 9 gerade Steckverbindungen mit Stecknippel, reduzierend 8/6, 10/6, 10/8
- 10 Verschlussstecker 6, 8 mm
- 10 Muffen G 1/8, G 1/4, G 3/8
- 1 PTFE-Dichtband
- 1 Schlauchabschneider

Technische Informationen

Betriebstemperatur	-20 bis 80 °C
Serie	click-clock
Material	Messing vernickelt
Medium	Druckluft
Dichtmaterial	NBR
Lösering	Hostaform
Spannring	Edelstahl
Anwendungsbereich	Druckluftanlagen, Vakuum
Empfohlener Schlauch	PA, PU

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	74122000
Ursprungsland	IT
eCl@ss 5.1.4	27294201
eCl@ss 9.0	27294201
UNSPSC_Code_v190501	27131613
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air coupling

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Gerade Steckverschraubung »click-clock«, G 1/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vernickelt	108556	745.018-6
Gerade Steckverschraubung »click-clock«, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vernickelt	108558	745.014-4
Gerade Steckverschraubung »click-clock«, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vernickelt	108560	745.014-6
Gerade Steckverschraubung »click-clock«, G 1/4 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vernickelt	108561	745.014-8
Gerade Steckverschraubung »click-clock«, G 3/8 a., für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vernickelt	108564	745.038-8
L-Steckverschraubung »click-clock«, drehbar, G 1/8 a., Schlauch-Außen-Ø 6, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vern., L1=21,9	108599	754.018-6
L-Steckverschraubung »click-clock«, drehbar, G 1/8 a., Schlauch-Außen-Ø 8, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vern., L1=25,4	108600	754.018-8
L-Steckverschraubung »click-clock«, drehbar, G 1/4 a., Schlauch-Außen-Ø 4, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vern., L1=18,6	108601	754.014-4
L-Steckverschraubung »click-clock«, drehbar, G 1/4 a., Schlauch-Außen-Ø 6, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vern., L1=21,9	108603	754.014-6
L-Steckverschraubung »click-clock«, drehbar, G 1/4 a., Schlauch-Außen-Ø 8, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vern., L1=25,4	108604	754.014-8
Gerade Steckverbindung »click-clock«, M11x1,0, für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vernickelt	108721	747.004
Gerade Steckverbindung »click-clock«, M13x1,0, für Schlauch-Außen-Ø 6 mm, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vernickelt	108723	747.006
Gerade Steckverbindung »click-clock«, M15x1,0, für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vernickelt	108724	747.008
T-Steckverschraubung »click-clock«, drehbar, G 1/8 a., Schlauch-Außen-Ø 6, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vern., SW 12	108653	755.018-6
T-Steckverschraubung »click-clock«, drehbar, G 1/4 a., Schlauch-Außen-Ø 6, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vern., SW 14	108656	755.014-6
T-Steckverschraubung »click-clock«, drehbar, G 1/4 a., Schlauch-Außen-Ø 8, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vern., SW 14	108657	755.014-8
L-Steckverbindung »click-clock« Schlauch-Außen-Ø 6, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vern.	108755	748.006
L-Steckverbindung »click-clock« Schlauch-Außen-Ø 8, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vern.	108756	748.008
T-Steckverbindung »click-clock« Schlauch-Außen-Ø 4, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vern.	108761	749.004

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
T-Steckverbindung »click-clock« Schlauch-Außen-Ø 6, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vern.	108763	749.006
T-Steckverbindung »click-clock« Schlauch-Außen-Ø 8, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vern.	108764	749.008
Gerade Steckverbindung, Stecknippel red. 8, »click-clock«, für Schlauch-Außen-Ø 6, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vern.	108776	757.0806
Gerade Steckverbindung, Stecknippel red. 10, »click-clock«, für Schlauch-Außen-Ø 8, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vern.	108778	757.1008
Gerade Steckverbindung, Stecknippel red. 10, »click-clock«, für Schlauch-Außen-Ø 6, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vern.	108777	757.1006
Muffe mit Außensechskant, G 1/8, SW 14, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C	138461	MSN252MU18
Muffe mit Außensechskant, G 1/4, SW 17, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C	138462	MSN252MU14
Muffe mit Außensechskant, G 3/8, SW 22, Messing vernickelt, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C	138463	MSN252MU38
Verschlussstecker »click-clock«, Stecknippel 6, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vernickelt	108793	758.006
Verschlussstecker »click-clock«, Stecknippel 8, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vernickelt	108794	758.008
Schlauchabschneider, bis Außendurchmesser 14 mm	113588	259.550
PTFE-Dichtband, Silikonfrei, Betriebstemperatur -240 °C bis 260 °C, DVGW-/KTW-Zulassung, DIN EN 751-3, DIN 30660, Dichte 60 g/m ²	146011	PDB-1212