

Spiralschlauch-Pistolen-Set

MAX

Artikel Nr. 159859

Typen Nr. SPPS8250PA



Beispielhafte Darstellung

Sofort einsatzfähiges Schlauchset, bestehend aus einem Spiralschlauch, Polyamid, einer Blaspistole aus Aluminium-Druckguss vernickelt, einer fest eingebundenen Schnellverschlusskupplung NW 7,2 und einem Nippel NW 7,2.

Technische Informationen

Betriebsdruck max.	10 bar
Mediumtemperatur	-10 bis 50 °C
Umgebungstemperatur	-10 bis 50 °C
Schlauch-Ø	8x6 mm
Arbeitslänge max.	2,5 m
Material	Polyamid (Spiralschlauch)
Pistolenkörper	Aluminium-Druckguss vernickelt

Kaufmännische Daten

Zolltarifnummer	39173300
Ursprungsland	EU
eCl@ss 5.1.4	27294101
eCl@ss 9.0	27294190
UNSPSC_Code_v190501	40142002
UNSPSC_CodeDesc_v190501	Air hoses

Ersatzteil

	Artikel Nr.	Typen Nr.
Spiralschlauch, Verschraubung, Polyamid, R 1/4, ø 8x6, 2,5 m	158114	SP8250PA
Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, G 1/4 IG	107211	243.11
Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 1/4 IG	107242	243.55
Blaspistole, Standarddüse, Alu-Druckguss vern., Nippel NW 7,2-7,8	114323	22 K