

# Spiralschlauch-Pistolen-Set

**MAX**

Artikel Nr. 159860

Typen Nr. SPPS8500PA



Beispielhafte Darstellung

Sofort einsatzfähiges Schlauchset, bestehend aus einem Spiralschlauch, Polyamid, einer Blaspistole aus Aluminium-Druckguss vernickelt, einer fest eingebundenen Schnellverschlusskupplung NW 7,2 und einem Nippel NW 7,2.

## Technische Informationen

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Betriebsdruck max.  | 10 bar                         |
| Mediumtemperatur    | -10 bis 50 °C                  |
| Umgebungstemperatur | -10 bis 50 °C                  |
| Schlauch-Ø          | 8x6 mm                         |
| Arbeitslänge max.   | 5,0 m                          |
| Material            | Polyamid (Spiralschlauch)      |
| Pistolenkörper      | Aluminium-Druckguss vernickelt |

## Kaufmännische Daten

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Zolltarifnummer         | 39173300  |
| Ursprungsland           | EU        |
| eCl@ss 5.1.4            | 27294101  |
| eCl@ss 9.0              | 27294190  |
| UNSPSC_Code_v190501     | 40142002  |
| UNSPSC_CodeDesc_v190501 | Air hoses |

## Ersatzteil

|   | Artikel Nr. | Typen Nr. |
|---|-------------|-----------|
| Spiralschlauch, Verschraubung, Polyamid, R 1/4, ø 8x6, 5,0 m      | 158115      | SP8500PA  |
| Schnellverschlusskupplung NW 7,2, Messing blank, G 1/4 IG         | 107211      | 243.11    |
| Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing blank, G 1/4 IG    | 107242      | 243.55    |
| Blaspistole, Standarddüse, Alu-Druckguss vern., Nippel NW 7,2-7,8 | 114323      | 22 K      |