

Dielektrikum IME 110

STAND: 02/2023

Beschreibung

Dielektrikum IME 110 ist ein Dielektrikum für Funkenerosionsmaschinen

Anwendungsbereiche

Funkenerosive Bearbeitung im Schrapp- und Schlichtbereich

Für andere Anwendungen und Materialien kontaktieren Sie bitte unseren technischen Service.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verringerung des Elektrodenverschleiß
- Extreme Durchschlagsfestigkeit
- Optimale Spüleigenschaften
- Aromatenarm
- Universell einsetzbar für Schlicht- und Schrapparbeiten
- Gute Alterungsbeständigkeit

Technische Daten

	Werte	Messmethode
Dichte bei +15°C (g/cm ³)	0,78	ASTM D 7042
Viskosität bei +40 °C (mm ² /s)	2,50	ASTM D 7042
Flammpunkt (°C)	110	DIN EN ISO 2719
Durchschlagsspannung (kV)	57	

Sicherheits- und Umweltaspekte

Weitere Hinweise zur Einstufung, Entsorgung etc. entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31.

Hinweis

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Änderungen im Sinne von technischen Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.