PRODUKTINFORMATION

Dielektrikum IME 126

STAND: 02/2023

Beschreibung

Dielektrikum IME 126 ist ein Dielektrikum für Funkenerosionsmaschinen

Anwendungsbereiche

Funkenerosive Bearbeitung im Schruppbereich. Im Schlichtbereich kann es nur bei optimalen Spülbedingungen eingesetzt werden.

Für andere Anwendungen und Materialien kontaktieren Sie bitte unseren technischen Service.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Verringerung des Elektroden-verschleiß
- Hohe Abtragsleistung
- Extreme Durchschlagsfestigkeit
- Lange Einsatzeiten durch gute Alterungsbeständigkeit
- Gute Filtrierbarkeit
- Aromatenarm

Technische Daten

	Werte	Messmethode
Dichte bei +15°C (g/cm³)	0,82	ASTM D 7042
Viskosität bei +40 °C (mm²/s)	3,8	ASTM D 7042
Flammpunkt (°C)	114	DIN EN ISO 2719
Durchschlagsspannung (kV)	52	

Sicherheits- und Umweltaspekte

Weitere Hinweise zur Einstufung, Entsorgung etc. entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31.

Hinweis

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Änderungen im Sinne von technischen Weiter-entwicklungen behalten wir uns vor.

oelheld GmbH - innovative fluid technology
Ulmer Strasse 133 -139
70188 Stuttgart / Germany
Telefon: +49 711 168 63-0
Fax: +49 711 168 63-3500
hutec@oelheld.de
www.oelheld.com