UNILED II Gelenkarm, 5600K 3-step MacAdam, Leuchtenbreite 548 mm







LED Gelenkarmleuchte

Artikel-Nr.	120710-01
EAN:	4260556620275
Modell:	UNILED II Gelenkarm

Modell:	UNILED II Gelenkarm
Bestell-Nr.:	120710-01
Modell:	UNILED II Gelenkarm
Bauform:	LED Gelenkarmleuchte
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~25 W
Lampenlichtstrom:	3798 lm
Lampenlichtausbeute:	~155 lm/W
Lichtverteilung:	Direkt
Lichtfarbe:	5700K 3-step MacAdam
Farbwiedergabe (Ra):	>85
Anschlusswert Leuchte:	24V DC ± 10%
Betriebsgerät:	Netzteil 100-240V AC inkl.
Anschluss Leuchte:	M12 A-kodiert
Anschlusswert Netzteil:	110-240V AC
Anschluss Netzteil:	EURO Stecker zu M12 Steckverbinder
Schutzart:	IP40
Schutzklasse:	III
Entblendung:	opalweiß
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-10 °C - +60 °C
Lampenlebensdauer:	> 100.000 h (L80/B10)
Material Gehäuse:	Aluminium / Kunststoff
Material Abdeckung:	Makrolon
Länge Kopf [A]:	548 mm
Länge Gelenkarme:	2x 400 mm
Gewicht:	3650 g
Bruttogewicht:	4300 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	Freie Gruppe
Kennzeichnungen:	CE, UKCA
Dimmbar:	Optional über Zubehör
Befestigungszubehör:	Tischklemme inkl.
Gefertigt in:	Deutschland

breiter Leuchtenkopf





Besonderheit: