

## Buchse



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Artikel-Nr.</b>                  | 200200-02   |
| <b>EAN:</b>                         | 4260556621982   |
| <b>Modell:</b>                      | Zubehör Anschluss   |
| <br>                                |   |
| <b>Isolationswiderstand (MOhm):</b> | > 100   |
| <b>Bestell-Nr.:</b>                 | 200200-02   |
| <b>Modell:</b>                      | Zubehör Anschluss   |
| <b>Bauform:</b>                     | Buchse  |
| <b>Kodierung:</b>                   | A-kodiert   |
| <b>Anzahl:</b>                      | 1 Stück   |
| <b>Geeignet für:</b>                | 24V DC LED Leuchten mit Anschluss M12 A-kodiert                           |
| <b>Anschlussart:</b>                | geschraubt  |
| <b>Kabeldurchlass:</b>              | 4 mm > 6 mm   |
| <b>Leitungsquerschnitt:</b>         | 0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,75 mm <sup>2</sup>                             |
| <b>Material Kabeldose:</b>          | Kunststoff  |
| <b>Material:</b>                    | Überwurf: CuZn, vernickelt; Kontakte: CuZn, CuSnZn; Kabeldose: Kunststoff |
| <b>Leitungsquerschnitt AWG:</b>     | 24 - 18   |
| <b>Ausführung:</b>                  | gewinkelt   |
| <b>Bemessungsspannung:</b>          | 250 V AC/DC   |
| <b>Betriebsspannung:</b>            | 24V DC  |
| <b>Strombelastbarkeit:</b>          | 4 A   |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>         | -40°C > +80 °C  |
| <b>Durchgangswiderstand (Ohm):</b>  | < 8   |
| <b>Isolationswiderstand (Ohm):</b>  | >= 100 Mio.   |
| <b>UL:</b>                          | Nein  |
| <b>Schutzart (montiert):</b>        | IP67  |
| <b>Material Überwurf:</b>           | CuZn, vernickelt  |
| <b>Material Kontakte:</b>           | CuZn, CuSnZn  |
| <b>Gewicht:</b>                     | 50 g  |
| <b>Bruttogewicht:</b>               | 100 g   |
| <b>Kennzeichnungen:</b>             | CE  |
| <b>Anmerkung:</b>                   | konfektionierbar  |