

## Stecker



|                                   |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>                | 200200-05                                                                 |
| <b>EAN:</b>                       | 4260556623672                                                             |
| <b>Modell:</b>                    | Zubehör Anschluss                                                         |
| <b>Isolationswiderstand (MΩ):</b> | > 100                                                                     |
| <b>Bestell-Nr.:</b>               | 200200-05                                                                 |
| <b>Modell:</b>                    | Zubehör Anschluss                                                         |
| <b>Bauform:</b>                   | Stecker                                                                   |
| <b>Kodierung:</b>                 | A-kodiert                                                                 |
| <b>Anzahl:</b>                    | 1 Stück                                                                   |
| <b>Geeignet für:</b>              | 24V DC LED Leuchten mit Anschluss M12 A-kodiert                           |
| <b>Anschlussart:</b>              | geschraubt                                                                |
| <b>Kabeldurchlass:</b>            | 4 mm -> 6 mm                                                              |
| <b>Leitungsquerschnitt:</b>       | 0,25 mm²... 0,75 mm²                                                      |
| <b>Material Kabeldose:</b>        | Kunststoff                                                                |
| <b>Material:</b>                  | Überwurf: CuZn, vernickelt; Kontakte: CuZn, CuSnZn; Kabeldose: Kunststoff |
| <b>Leitungsquerschnitt AWG:</b>   | 24 - 18                                                                   |
| <b>Ausführung:</b>                | gewinkelt                                                                 |
| <b>Bemessungsspannung:</b>        | 250 V AC/DC                                                               |
| <b>Betriebsspannung:</b>          | 24V DC                                                                    |
| <b>Strombelastbarkeit:</b>        | 4 A                                                                       |
| <b>Umgebungstemperatur:</b>       | -40°C -> +80 °C                                                           |
| <b>Durchgangswiderstand (Ω):</b>  | < 8                                                                       |
| <b>Isolationswiderstand (Ω):</b>  | >= 100 Mio.                                                               |
| <b>UL:</b>                        | Nein                                                                      |
| <b>Schutzart (montiert):</b>      | IP67                                                                      |
| <b>Material Überwurf:</b>         | CuZn, vernickelt                                                          |
| <b>Material Kontakte:</b>         | CuZn, CuSnZn                                                              |
| <b>Gewicht:</b>                   | 50 g                                                                      |
| <b>Bruttogewicht:</b>             | 100 g                                                                     |
| <b>Kennzeichnungen:</b>           | CE                                                                        |
| <b>Anmerkung:</b>                 | konfektionierbar                                                          |