

## Steckdose - EO-G/PT/SH/LED - 0804065

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Steckdose, Steckgesicht Typ G, Push-in-Federanschluss, für Großbritannien und weitere Länder, mit erweitertem Berührschutz / Shutter, Leuchtanzeige, grau, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 13 A, -20 °C, 60 °C, BS 1363-1/-2

RoHS

### Kaufmännische Daten

|                                          |                                                                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackungseinheit                       | 5 STK                                                                                                   |
| Mindestbestellmenge                      | 5 STK                                                                                                   |
| GTIN                                     | <br>4 055626 226026 |
| GTIN                                     | 4055626226026                                                                                           |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 84,840 g                                                                                                |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 85,360 g                                                                                                |
| Zolltarifnummer                          | 85366990                                                                                                |
| Herkunftsland                            | Polen                                                                                                   |
| Verkaufsschlüssel                        | B1 - Markierung Montage                                                                                 |

### Technische Daten

#### Maße

|        |         |
|--------|---------|
| Breite | 45 mm   |
| Höhe   | 75 mm   |
| Tiefe  | 57,5 mm |

#### Umgebungsbedingungen

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
|-------------------------------|------------------|

#### Allgemein

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Nennspannung $U_N$ | 250 V AC (50 Hz) |
| Nennstrom $I_N$    | 13 A             |
| Statusanzeige      | ja               |
| Material Kontakt   | CuZn37           |
| Farbe              | grau             |

# Steckdose - EO-G/PT/SH/LED - 0804065

## Technische Daten

### Allgemein

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Isolierstoff                   | PA             |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0             |
| Normen/Bestimmungen            | BS 1363-1/-2   |
| Länderkennung                  | Großbritannien |

### Anschlussdaten

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Leiterquerschnitt starr min     | 0,2 mm <sup>2</sup>    |
| Leiterquerschnitt starr max     | 4 mm <sup>2</sup>      |
| Leiterquerschnitt flexibel min. | 0,2 mm <sup>2</sup>    |
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 2,5 mm <sup>2</sup>    |
| Leiterquerschnitt AWG min       | 24                     |
| Leiterquerschnitt AWG max       | 12                     |
| Anschlussart                    | Push-in-Federanschluss |

### Normen und Bestimmungen

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Normen/Bestimmungen            | BS 1363-1/-2 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0           |

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                               |
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre                                                   |
|            | Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |

## Klassifikationen

### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.1 | 27142300 |
| eCl@ss 6.0 | 27142300 |
| eCl@ss 7.0 | 27142305 |
| eCl@ss 8.0 | 27142305 |
| eCl@ss 9.0 | 27142305 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC001663 |
| ETIM 6.0 | EC001663 |

## Approbationen

### Approbationen

Approbationen

KEMA-KEUR

## Steckdose - EO-G/PT/SH/LED - 0804065

### Approbationen

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

|                 |                                                                                   |                                                                                     |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| KEMA-KEUR       |  | <a href="http://www.dekra-certification.com">http://www.dekra-certification.com</a> | 2198555.01 |
|                 |                                                                                   |                                                                                     |            |
| Nennspannung UN |                                                                                   | 250 V                                                                               |            |
| Nennstrom IN    |                                                                                   | 13 A                                                                                |            |

---