



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produktname	TeSys LE
Kurzbezeichnung des Geräts	LE1D
Produkt- oder Komponententyp	Gekapselter Direktanlasser
Geräteanwendung	Standard
Nutzungskategorie	AC-3
Geräteaufbau	Thermisches Überlastrelais separat zu bestellen Schütz
Betätigungsart	Drucktaste Start grün I Drucktaste Stopp/Reset rot O
Motorleistung (kW)	11 KW bei 380/400 V AC 50/60 Hz 11 KW bei 415 V AC 50/60 Hz 11 KW bei 440 V AC 50/60 Hz 15 KW bei 500 V AC 50/60 Hz 15 KW bei 660/690 V AC 50/60 Hz 5,5 KW bei 220/230 V AC 50/60 Hz
[Uc] Steuerkreisspannung	230 V AC 50/60 Hz

Zusatzmerkmale

Thermischer Strom [Ithe]	22 A
Kabeleinführungsnummer	2 Kabeleinführung: ISO20 oben 2 Kabeleinführung: ISO25 oben 2 Kabeleinführung: ISO20 unten 2 Kabeleinführung: ISO25 unten
Breite	101 Mm
Höhe	201 Mm
Tiefe	153,5 Mm
Produktgewicht	1,015 Kg

Montage

Normen	IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1
Produktzertifizierungen	CB-Regelung[RETURN]UL[RETURN]CE[RETURN]UKCA
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK07 entspricht IEC 60529
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...40 °C

Material	Polykarbonat
Umgebungseigenschaften	Standardumgebung

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	20,000 Cm
VPE 1 Breite	16,000 Cm
VPE 1 Länge	25,000 Cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,240 Kg
VPE 2 Art	S06
VPE 2 Menge	22
VPE 2 Höhe	75,000 Cm
VPE 2 Breite	60,000 Cm
VPE 2 Länge	80,000 Cm
VPE 2 Gewicht	40,170 Kg

Nachhaltigkeit

Recyclingfähigkeitspotential in %	37
Total lifecycle Carbon footprint	125 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	9.148897834934361
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	9 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.12285078834900968
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.004584751001139686
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	113.09865598349461
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	113 kg CO2 eq.
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Nein
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	2.3920097603484543
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	2 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)	125
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
SCIP-Nummer	9f35ee05-3751-48fa-a30a-96c8b2cda02b
Circular Economy-Eignung	 Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Nein
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsor

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----

Product Life Status : **08-Lieferbar**