



Hauptmerkmale

Baureihe	TeSys
Produktname	TeSys LE
Kurzbezeichnung des Geräts	LE1M
Produkt- oder Komponententyp	Gekapselter Direktanlasser
Geräteanwendung	Standard
Nutzungskategorie	AC-3
Geräteaufbau	Schütz Erdungsklemme Klemmenleiste für Erdung Thermisches Überlastrelais
Einstellbereich für thermischen Schutz	1,8...2,6 A
Motorleistung (kW)	0,37 kW bei 240 V AC 50/60 Hz 0,75 kW bei 415 V AC 50/60 Hz 0,37 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz 1,1 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz
[Uc] Steuerkreisspannung	230 V AC 50/60 Hz
Betätigungsart	Drucktaste Start grün I Drucktaste Stopp/Reset rot O

Zusatzmerkmale

Lokale Signalisierung	Betrieb: LED (gelb)
Kabeleinführungsnummer	2 Kabeleinführung: ISO20 oben 2 Kabeleinführung: ISO25 oben 2 Kabeleinführung: Pg 13 oben 2 Kabeleinführung: S. 21 oben 2 Kabeleinführung: ISO20 unten 2 Kabeleinführung: ISO25 unten 2 Kabeleinführung: Pg 13 unten 2 Kabeleinführung: S. 21 unten 2 Kabeleinführung: S. 16 oben 2 Kabeleinführung: S. 16 unten
Breite	78 Mm
Höhe	160 Mm
Tiefe	108 Mm
Produktgewicht	0,6 Kg

Montage

Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Schutzart (IP)	IP65 entspricht IEC 60529
Normen	IEC 60947-4-1
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...40 °C
Umgebungsseigenschaften	Standardumgebung
Produktzertifizierungen	UKCA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,0 Cm
VPE 1 Breite	11,5 Cm
VPE 1 Länge	16,5 Cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	577,0 G
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	6
VPE 2 Höhe	15,0 Cm
VPE 2 Breite	30,0 Cm
VPE 2 Länge	40,0 Cm
VPE 2 Gewicht	3,695 Kg

Nachhaltigkeit

Recyclingfähigkeitspotential in %	37
Total lifecycle Carbon footprint	120 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the manufacturing phase [A1 to A3]	5.4082154689267155
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	5 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the distribution phase [A4]	0.07262115567429143
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the installation phase [A5]	0.0027101976361416863
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
Carbon footprint of the use phase [B2, B3, B4, B6]	113.09865598349461
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	113 kg CO2 eq.
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Sustainable packaging	Nein
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Carbon footprint of the end-of-life phase [C1 to C4]	1.413995917447362
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	1 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
CO ₂ -Bilanz (kg CO2 eq.)	120
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
SCIP-Nummer	44bd70c6-7317-48b4-b017-2aa21cef8f03
Circular Economy-Eignung	 Entsorgungsinformationen
Rücknahme	Nein
WEEE-Kennzeichnung	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsor

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----

Product Life Status : 08-Lieferbar