

Steckverbinder - SACC-M 8FS-4CON-M-SW - 1506891

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Sensor-/Aktor-Stecker, Buchse, gerade, 4-polig, M8, Schraubanschluss, Metallrändel, Kabeldurchmesser max. 5 mm

Produktbeschreibung

Sensor-/Aktor-Stecker, Buchse, gerade, 4-polig, M8, Schraubanschluss, Metallrändel, Kabeldurchmesser max. 5 mm



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1
Mindestbestellmenge	1
Katalogseite	Seite 67 (PC-2011)
GTIN	 4 017918 881207
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	10.85 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	10.85 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Deutschland

Technische Daten

Allgemeine Daten

Bemessungsstrom bei 40 °C	4 A
Bemessungsspannung	30 V
Polzahl	4
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)

Allgemeine Kennwerte

Normen/Bestimmungen	M8-Steckverbinder IEC 61076-2-104
Kodierung	A - Standard
Überspannungskategorie	II
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Anzugsdrehmoment	0,2 Nm (M8-Rändel)

Steckverbinder - SACC-M 8FS-4CON-M-SW - 1506891

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Material Kontakt	CuSn
Material Kontaktoberfläche	Au
Material Kontaktträger	PUR / PA 66
Material Griffkörper	PBT
Material Rändel	Messing, vernickelt
Material Dichtung	NBR
Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	0,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	20
Leitungsaußendurchmesser	3,5 mm ... 5 mm
Statusanzeige	Nein
Abisolierlänge der Ummantelung	12 mm
Abisolierlänge der Einzelader	4 mm

Klassifikationen

eclass

eClass 4.0	27140815
eClass 4.1	27140815
eClass 5.0	27260701
eClass 5.1	27260701
eClass 6.0	27279221

etim

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC002062
ETIM 4.0	EC002062

unspsc

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approbationen

Zulassungen

Zertifizierung

GOST / GOST

Steckverbinder - SACC-M 8FS-4CON-M-SW - 1506891

Approbationen

Ex Zertifizierung

Zulassung beantragt


Approbationsdetails

GOST

GOST


Zeichnungen

Schemazeichnung



Polbild Buchse M8, 4-polig, Ansicht Buchsenseite

Maßzeichnung



Buchse M8 x 1, gerade