

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## Kleingehäuse KX – KX 1514.000

Stand : 26.01.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Kleingehäuse KX Klemmenkasten KX, Stahlblech, ohne Flansch – KX 1514.000

erstellt am: 26.01.2020 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produktbeschreibung

|                                      |                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung:</b>                 | Das Kleingehäuse KX, Klemmenkasten KX, ohne Flansch ermöglicht einen flexiblen Innenausbau bei hoher Schutzart. |
| <b>Material:</b>                     | Gehäuse: Stahlblech<br>Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung                                  |
| <b>Oberfläche:</b>                   | Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack                                       |
| <b>Farbe:</b>                        | RAL 7035                                                                                                        |
| <b>Schutzart IP nach IEC 60 529:</b> | IP 66                                                                                                           |
| <b>Schutzart NEMA:</b>               | NEMA 4                                                                                                          |
| <b>Type rating nach UL 508A:</b>     | Type 3R/4                                                                                                       |
| <b>Lieferumfang:</b>                 | Gehäuse mit Deckel<br>Mini-Vorreiberverschluss                                                                  |
| <b>Grundmaterial:</b>                | Stahlblech                                                                                                      |

## Produktmerkmale

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| <b>Abmessungen:</b> | Breite: 150 mm<br>Höhe: 150 mm<br>Tiefe: 80 mm |
|---------------------|------------------------------------------------|

|                             |                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materialstärke:</b>      | Gehäuse: 1,25 mm<br>Deckel: 1,25 mm                                                                  |
| <b>Verpackungseinheit:</b>  | 1 St.                                                                                                |
| <b>Gewicht/VE:</b>          | 1,4 kg                                                                                               |
| <b>EAN:</b>                 | 4028177816282                                                                                        |
| <b>Zolltarifnummer:</b>     | 85389099                                                                                             |
| <b>ETIM 7.0:</b>            | EC002713                                                                                             |
| <b>ETIM 6.0:</b>            | EC002713                                                                                             |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>      | 27180101                                                                                             |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>      | 27180101                                                                                             |
| <b>Produktbeschreibung:</b> | KX Klemmenkasten, BHT: 150x150x80 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, ohne Flanschplatte |

## Approbationen

**Approbationen:** UL + C-UL

## Ausschreibungstext

Schaltschrank (Klemmenkasten ohne Flansch)

Gehäuse mit Deckel:

Stabile Stahlblechkonstruktion,  
Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt,  
mit umlaufender Schutzrinne an der Deckelöffnung,  
Rückwand mit Durchzügen für Wandbefestigungshalter,  
Deckel mit geschäumter PU-Schaum-Dichtung,  
mit Schutzleiteranschluß im Gehäuse  
und über U-Winkel im Deckel,  
für schnelle und einfache Erdung,  
mit Mini-Vorreiber-Verschlüssen.

QR Code:

Gedruckter QR Code auf Korpus, Deckel und Typenschild  
zur eindeutigen Kennzeichnung und zum  
einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -  
Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der  
einzelnen Teile.

Zubehör: Deckelscharnier, Deckelhalterung, Montageplatte,  
Hutschiene, Wandbefestigungslasche,  
Befestigungskralle für zweite Montageebene.

Material:

Gehäuse, Deckel: Stahlblech

Oberflächenausführung:

Dreifache Behandlung der Oberfläche für Korrosionsschutz  
und Beständigkeit gegen Mineralöle, Schmierstoffe,  
Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmittel: Nanokeramische

Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung,  
Außenflächen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.  
Schutzart nach IEC 60 529: IP 66  
Schutzart nach UL 508A: Typ 4  
Abmessungen (B x H x T): 150x150x80 mm

---