





FIELDLED EVO 1040_96 Aufbau, 1040 mm, 24V DC

Artikel-Nr.: 153310-01
 EAN: 4260556625539





Bestell-Nr.:	153310-01
Modell:	FIELDLED EVO 96 Aufbau
Bauform:	LED Aufbauleuchte für Maschinen
Leuchtmittel:	SMD LED
Lampenleistung:	~78 W
Lampenlichtstrom:	12000 lm
Lampenlichtausbeute:	155 lm/W
Lichtverteilung:	direkt
Lichtfarbe:	Tageslichtweiß (5200 - 5700K)
Anschlusswert Leuchte:	24V DC $\pm$ 10%
Anschluss Leuchte:	M12 Sensorstecker A-kodiert, stirnseitig
Schutzart:	IP67/IP69K
Schutzklasse:	III
Entblendung:	Mikroprismen
Abstrahlwinkel:	100°
Betriebstemperatur:	-30... +60 °C
Farbwiedergabe (Ra):	> 85
Lampenlebensdauer:	> 60.000 h
Material Gehäuse:	Aluminium
Material Abdeckung:	ESG (Sicherheitsglas), splitterfrei
Höhe [B] x Breite [C]:	30 x 96 mm
Länge [A]:	1040 mm
Gewicht:	~3450 g
Bruttogewicht:	~4250 g
Risikogruppe (DIN EN 62471):	freie Gruppe
Befestigungszubehör:	optional; 2 Schraubkanäle für M5 rückseitig
Dimmbar:	optional über Zubehör
Kennzeichnung:	CE, UKCA, ETL Listed (5003526)
Gefertigt in:	Deutschland



Abstand [m]	Kegeldurchmesser [m]	Beleuchtungsstärke [lx]
0.5	1.06 0.94	$E(0^\circ) = 17790$ $E(C90) = 3885$ $E(CD) = 3445$
1.0	2.11 1.88	$E(0^\circ) = 4438$ $E(C90) = 721$ $E(CD) = 661$
1.5	3.17 2.82	$E(0^\circ) = 1972$ $E(C90) = 321$ $E(CD) = 303$
2.0	4.23 3.76	$E(0^\circ) = 1109$ $E(C90) = 189$ $E(CD) = 175$
2.5	5.29 4.70	$E(0^\circ) = 710$ $E(C90) = 115$ $E(CD) = 108$
3.0	6.34 5.63	$E(0^\circ) = 493$ $E(C90) = 80$ $E(CD) = 76$

Abstand [m] Kegeldurchmesser [m] Beleuchtungsstärke [lx]

— C0 - C180 (Halbstrahlwinkel: 86.4°)
 — C90 - C270 (Halbstrahlwinkel: 93.2°)



Lampenlebensdauer in Betriebstunden (L80/B10)