

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Kleingehäuse KX – KX 1548.000

Stand : 16.10.2019

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Kleingehäuse KX E-Box KX, Stahlblech – KX 1548.000

erstellt am: 16.10.2019 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung:	Das Kleingehäuse KX, E-Box KX, Stahlblech bietet einen hohen Montagekomfort sowie Flexibilität bei Auswahl der Verschluss-Systeme.
Material:	Gehäuse: Stahlblech Tür: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Oberfläche:	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte: verzinkt
Farbe:	RAL 7035
Schutzart IP nach IEC 60 529:	IP 66
Schutzart NEMA:	NEMA 4
Type rating nach UL 508A:	Type 3R/4
Lieferumfang:	Gehäuse mit Tür Montageplatte Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
Grundmaterial:	Stahlblech

Produktmerkmale

Abmessungen:	Breite: 150 mm Höhe: 300 mm Tiefe: 120 mm
---------------------	---

Materialstärke:	Gehäuse: 1,25 mm Tür: 1,25 mm Montageplatte: 2 mm
Montageplatte:	Breite: 125 mm Höhe: 285 mm
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	3 kg
EAN:	4028177816503
Zolltarifnummer:	94032080
ETIM 6.0:	EC002713
ETIM 5.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 7.0/7.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180102
Produktbeschreibung:	KX E-Box, BHT: 150x300x120 mm, Stahlblech, mit Montageplatte, mit Tür

Approbationen

Approbationen: UL + C-UL

Ausschreibungstext

Schaltschrank (E-Box)
 Gehäuse mit Tür:
 Stabile Stahlblechkonstruktion,
 Korpus aus einem Stück gekantet und geschweißt,
 mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung,
 Rückwand mit Durchzügen für Wandbefestigungshalter,
 Tür rechts schamiert mit geschäumter
 PU-Schaum-Dichtung, mit Schutzleiteranschluß im Gehäuse
 und über U-Winkel in der Tür
 für schnelle und einfache Erdung,
 Vorreiberverschluss mit 3 mm Doppelbart-Einsatz
 nach DIN43668, mit Montageplatte.
 QR Code:
 Gedruckter QR Code auf Korpus, Tür und Typenschild
 zur eindeutigen Kennzeichnung und zum
 einfachen Abruf relevanter Produkt-Informationen und -

Dokumentationen, sowie eindeutiger Nachverfolgbarkeit der einzelnen Teile.

Zubehör: Hutschiene, Wandbefestigungslasche, Tragschiene, Mini-Komfortgriff, Kabeldurchführung modular.

Material:

Gehäuse, Tür: Stahlblech

Montageplatte: Stahlblech, verzinkt

Oberflächenausführung Gehäuse und Tür:

Dreifache Behandlung der Oberfläche für Korrosionsschutz

und Beständigkeit gegen Mineralöle, Schmierstoffe,

Bearbeitungsemulsionen und Lösungsmittel: Nanokeramische

Beschichtung, Elektrophorese-Tauchgrundierung,

Außenflächen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.

Schutzart nach IEC 60 529: IP 66

Schutzart nach UL 508A: Typ 4

Abmessungen (B x H x T): 150x300x120 mm
