

| | |
|---|---|
| **Artikel-Nr.** | 157310-01 |
| **EAN:** | 4260556627472 |
| **Modell:** | VARILED II Power |



| | |
|---|---|
| Bestell-Nr.: | 157310-01 |
| Modell: | VARILED II Power |
| Leuchtmittel: | LE-332p |
| Lampenleistung: | 16 W |
| Lampenlichtstrom: | 2531 lm |
| Lampenlichtausbeute: | 155 lm/W |
| Lichtverteilung: | direkt |
| Lichtfarbe: | 5600K 3-step MacAdam |
| Polzahl: | 3 |
| Anschlusswert Leuchte: | 24V DC ± 10% |
| Betriebsgerät: | extern |
| Anschluss Leuchte: | M8 A-kodiert |
| Schutzart: | IP67 |
| Schutzklasse: | III |
| Betriebstemperatur: | -30 °C - +60 °C |
| Lagertemperatur: | -20 °C - +80 °C |
| Farbwiedergabe (Ra): | >85 |
| Lampenlebensdauer: | > 100.000 h (L80/B10) |
| Vibrationsfestigkeit: | bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm) |
| Schockfestigkeit: | bis 50 g |
| Material Gehäuse: | Aluminium und Glas |
| Höhe [B] x Breite [C]: | 13,7 mm x 40,2 mm |
| Länge [A]: | 383 mm |
| Befestigung: | direkt |
| Gewicht: | 350 g |
| Bruttogewicht: | 420 g |
| Risikogruppe (DIN EN 62471): | freie Gruppe |
| Kennzeichnungen: | CE, UKCA, ETL Listed (5003529) |
| Dimmbar: | optional über Zubehör |
| Befestigungszubehör: | nein |
| Gefertigt in: | Deutschland |



LED2WORK GmbH | Stuttgarter Straße 13 A | 75179 Pforzheim | Germany
T: +49 7231 44920-00 | info@led2work.com | www.led2work.com |
Shop.led2work.com