



|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>                  | 157610-01                            |
| <b>EAN:</b>                         | 4260556627502                        |
| <b>Modell:</b>                      | VARILED II Power                     |
| <b>Bestell-Nr.:</b>                 | 157610-01                            |
| <b>Modell:</b>                      | VARILED II Power                     |
| <b>Leuchtmittel:</b>                | 2 x LE-498p                          |
| <b>Lampenleistung:</b>              | 48 W                                 |
| <b>Lampenlichtstrom:</b>            | 7596 lm                              |
| <b>Lampenlichtausbeute:</b>         | 155 lm/W                             |
| <b>Lichtverteilung:</b>             | direkt                               |
| <b>Lichtfarbe:</b>                  | 5600K 3-step MacAdam                 |
| <b>Polzahl:</b>                     | 3                                    |
| <b>Anschlusswert Leuchte:</b>       | 24V DC $\pm$ 10%                     |
| <b>Betriebsgerät:</b>               | extern                               |
| <b>Anschluss Leuchte:</b>           | M8 A-kodiert                         |
| <b>Schutzart:</b>                   | IP67                                 |
| <b>Schutzklasse:</b>                | III                                  |
| <b>Betriebstemperatur:</b>          | -30 °C - +60 °C                      |
| <b>Lagertemperatur:</b>             | -20 °C - +80 °C                      |
| <b>Farbwiedergabe (Ra):</b>         | >85                                  |
| <b>Lampenlebensdauer:</b>           | > 100.000 h (L80/B10)                |
| <b>Vibrationsfestigkeit:</b>        | bei 10 bis 55 Hz (Amplitude 0,35 mm) |
| <b>Schockfestigkeit:</b>            | bis 50 g                             |
| <b>Material Gehäuse:</b>            | Aluminium und Glas                   |
| <b>Höhe [B] x Breite [C]:</b>       | 13,7 mm x 40,2 mm                    |
| <b>Länge [A]:</b>                   | 1058 mm                              |
| <b>Befestigung:</b>                 | direkt                               |
| <b>Gewicht:</b>                     | 950 g                                |
| <b>Bruttogewicht:</b>               | 1110 g                               |
| <b>Risikogruppe (DIN EN 62471):</b> | freie Gruppe                         |
| <b>Kennzeichnungen:</b>             | CE, UKCA, ETL Listed (5003529)       |
| <b>Dimmbar:</b>                     | optional über Zubehör                |
| <b>Befestigungszubehör:</b>         | nein                                 |
| <b>Gefertigt in:</b>                | Deutschland                          |