

**Modlink MSDD Datensteckverbindereinsatz**

1×SUB-D9 Bu/St + 1×RJ45 + 1×USB-A Bu/St 0,7m

USB (Bauf. A); SUB-D9; RJ45

1× USB 2.0 (Buchse/Buchse/0.7 m Kabel) Bauf. A

1× SUB-D9 (Buchse/Stift)

1× RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse)

**[Link zum Produkt](#)****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Allgemeine Daten**

Abmessungen H×B×T 88×51×45 mm

**RJ45**

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Betriebsstrom (UL Rating)    | max. 175 mA                           |
| Verriegelung der Steckplätze | Snap In                               |
| Anschluss Frontseite         | RJ45                                  |
| Anschluss Rückseite          | RJ45                                  |
| Betriebsspannung (UL Rating) | max. 30 V AC/42.4 V DC                |
| Specification                | CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1) |

**SUB-D9**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Anschluss Rückseite          | SUB-D (Stift)          |
| Betriebsstrom (UL Rating)    | max. 175 mA            |
| Anschluss Frontseite         | SUB-D (Buchse)         |
| Verriegelung der Steckplätze | UNC 4...40 Bolzen      |
| Betriebsspannung (UL Rating) | max. 30 V AC/42.4 V DC |
| Betriebsstrom                | 3 A                    |
| Polzahl                      | 9-polig                |
| Betriebsspannung             | 48 V AC/DC             |

**USB**

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Betriebsstrom                | max. 500 mA                |
| Specification                | USB: 2.0 (max. 480 Mbit/s) |
| Verriegelung der Steckplätze | Snap In                    |
| Betriebsspannung             | 48 V AC/DC                 |
| Betriebsspannung (UL Rating) | 42.4 V DC                  |

**Schirmblech**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Anzugsdrehmoment | 0.9 Nm $\pm$ 0.1 |
|------------------|------------------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Anschlussart | Gewinde M4 |
|--------------|------------|