

**Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach Deutschland**

1x RJ45 + 1x Datenausschnitt

1x Deutschland (VDE) weiß

1x RJ45, 8-pol. Metall, CAT6A (Buchse/Buchse)

1x RJ45 Ausschnitt

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

**Allgemeine Daten**

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Temperaturbereich      | -5...+50 °C                         |
| Lagertemperaturbereich | -10...+60 °C (14...140 °F)          |
| Schutzart              | IP20                                |
| Abmessungen H×B×T      | 87.5×50.7×43 mm (3.44×1.99×1.69 in) |

**RJ45**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Betriebsstrom (UL Rating)    | max. 175 mA            |
| Verriegelung der Steckplätze | Snap In                |
| Anschluss Frontseite         | RJ45                   |
| Anschluss Rückseite          | RJ45                   |
| Betriebsspannung (UL Rating) | max. 30 V AC/42.4 V DC |
| Specification                | CAT6A                  |

**Deutschland (VDE)**

|                  |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Anschlussart     | Federkraftklemmen: max. 2x 2.5 mm² (AWG 14) |
| Betriebsspannung | 250 V AC                                    |
| Polzahl          | 2 + PE                                      |
| Betriebsstrom    | 16 A                                        |

**Schirmblech**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Anzugsdrehmoment | 0.9 Nm ±0.1 |
| Anschlussart     | Gewinde M4  |