

Modlink MSDD Kombieinsatz 1-fach Frankreich

1x RJ45 + 1x Datenausschnitt

1x Frankreich (UTE-NF) weiß

1x RJ45, 8-pol. Metall, CAT6A (Buchse/Buchse)

1x RJ45 Ausschnitt

[Link zum Produkt](#)**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-5...+50 °C
Lagertemperaturbereich	-10...+60 °C (14...140 °F)
Schutzart	IP20
Abmessungen H×B×T	87.5×50.7×43 mm (3.44×1.99×1.69 in)

RJ45

Betriebsstrom (UL Rating)	max. 175 mA
Verriegelung der Steckplätze	Snap In
Anschluss Frontseite	RJ45
Anschluss Rückseite	RJ45
Betriebsspannung (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT6A

Frankreich (UTE-NF)

Anschlussart	Schraubklemmen: max. 2× 4 mm² (AWG 12)
Betriebsstrom	16 A
Polzahl	2 + PE
Betriebsspannung	250 V AC

Schirmblech

Anzugsdrehmoment	0.9 Nm ±0.1
Anschlussart	Gewinde M4