

PSEN ml 2.1 actuator

570481

Schutztürsystem mit mechanischer Zuhaltung, IP67, Verpackungsinhalt = 1 vollcodierter Betätiger



Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung:	CE, cULus Listed, FCC, IC, TÜV
Sensorprinzip:	Transponder
Codierstufe nach ISO 14119:	hoch
Transponder Codierung:	vollcodiert
Gerätevariante:	Betätiger

Technische Daten

Umweltdaten

Norm Umgebungstemperatur:	EN 60068-2-14
Umgebungstemperatur:	0 - 60 °C
Norm Lagertemperatur:	EN 60068-2-1/-2
Feuchtebeanspruchung nach Norm:	EN 60068-2-78
Feuchtebeanspruchung Angabe:	93 % r. F. bei 40 °C
EMV nach Norm:	EN 55011: class A, EN 60947-5-3, EN 61326-3-1
Schwingungen nach Norm ...:	EN 60068-2-6
Beschleun. Schock nach Norm 1:	30g
Schutzart Gehäuse:	IP67

Mechanische Daten

Höhenversatz max.:	+/-3,0 mm
max Winkelversatz um X Achse:	+/-2,0 deg

max Winkelversatz um Y Achse:	+/-2,5 deg
max Winkelversatz um Z Achse:	+/-7,5 deg
max Versatz Schliessrichtung:	+/-2 mm
Produktmaterial:	Zn, Stahl verzinkt, Kunststoff, Edelstahl, Polycarbonat
Nettogewicht:	145 g
Bruttogewicht:	190 g
Umwelt	
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
ECLASS Version:	ECLASS-9.1
ECLASS Reference Feature:	27272606
ETIM Version:	ETIM-7.0
ETIM Reference Group:	EG000026