

Bestellzeichen: TPC 201610T

Artikelnummer: 5824006

Beschreibung: Gehäuse PC

Anmerkungen: transparenter Deckel (klar)

EAN Code: 6418074086655

E-Nummer:

Finland:

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikscharnieren.

Abmessungen:			
mm:	201	163	98
inch:	7.9	6.4	3.9
Materials:			
Material:	Polycarbonat		
Unterteilfarbe:	RAL 7035		
Deckelschraubenmaterial:	Polyamid		
Deckelfarbe:	RAL 7035		
Deckelschraubenfarbe:	Grau		
Dichtungsmaterial:	Polyurethan		
Temperatur Bereich:			
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C		
Temperatur °C (Dauergebrauch):	-40 ... 80 °C		
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F		
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F		
Zubehör:			
MP 2016	Montageplatte		

Zubehör:	
DH-3	Tragschiene TS 35
ARH 2320	Tragschiene TS 35
FP 10674	Wandbefestigungsglaschen, 2 St. inkl. Schrauben
Auswertung:	
Schutzart (EN 60529): IP65	
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK07/IK08	
Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Brandklassifikation: UL 746C 5"	
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12	
Zertifikate:	
SGS Fimko	