



Bestellzeichen: TPC 292411T
Artikelnummer: 5824008
Beschreibung: Gehäuse PC
Anmerkungen: transparenter Deckel (klar)

EAN Code: 6418074086839
E-Nummer:
Finland:

Besteht aus: Unterteil mit PUR Dichtung, Schrauben für Montageplatte/DIN-Schiene, Deckel mit Polyamid Deckelschrauben und Plastikcharnieren.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	289	239	107	DR 265 Tragschiene TS 35
inch:	11.4	9.4	4.2	DR 215 Tragschiene TS 35
				FP 10674 Wandbefestigungsglaschen, 2 St. inkl. Schrauben
Materials:				
Material:	Polycarbonat			
Unterteilfarbe:	RAL 7035			
Deckelschraubenmaterial:	Polyamid			
Deckelfarbe:	RAL 7035			
Deckelschraubenfarbe:	Grau			
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			
Temperatur Bereich:				
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			
Temperatur °C (Dauergebrauch):	-40 ... 80 °C			
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			
Zubehör:				
MP 2924	Montageplatte			

Auswertung:
 Schutzart (EN 60529): IP65
 Schlagfestigkeit (EN 62262): IK07/IK08
 Elektrische Isolierung: Voll isoliert
 Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
 Brandklassifikation: UL 746C 5"
 Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
 NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 12

Zertifikate:
 SGS Fimko

