



Beispiel

Bestellzeichen: PCM 150/150 G
Artikelnummer: 6016317
Beschreibung: Gehäuse PC, metrisch
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074052230
E-Nummer:
Finland: 3435218
Elektrische Nummer 8212027501
Dänemark:
Elektrische Nummer 2535334
Schweden:

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:			Länge	Breite	Höhe	Zubehör:	
mm:			180	130	150	MIN 10	Tragschiene TS 15
inch:			7.1	5.1	5.9	MIN 15	Tragschiene TS 15
						MIV 10	Tragschiene TS 35
						MIV 15	Tragschiene TS 35
						FP A 150/180	Frontplatte
						HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
						FP 22046	Wandbefestigungslaschen
Materials:							
Material:			Polycarbonat				
Unterteilfarbe:			RAL 7035				
Deckelschraubenmaterial:			Polyamid				
Deckelfarbe:			RAL 7035				
Deckelschraubenfarbe:			Grau				
Dichtungsmaterial:			TPE				
Temperatur Bereich:							
Temperatur °C (Kurzzeit):			-40 ... 120 °C				
Temperatur °C (Dauergebrauch):			-40 ... 80 °C				
Temperatur °F (Kurzzeit):			-40 ... 250 °F				
Temperatur °F (Dauergebrauch):			-40 ... 175 °F				
Zubehör:							
MIV 150			Montageplatte				
Auswertung:							
Schutzart (EN 60529): IP66/IP67							
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08							
Elektrische Isolierung: Voll isoliert							
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1							
UV Resistenz: UL 508							
Brandklassifikation: UL 746C 5"							
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960							
NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6							
Zertifikate:							
SGS Fimko							
Gost R							

