



Beispiel

Bestellzeichen: PCM 175/150 G
Artikelnummer: 6016323
Beschreibung: Gehäuse PC, metrisch
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074052278
E-Nummer:
Finland: 3435230
Elektrische Nummer 8212027543
Dänemark:
Elektrische Nummer 2535341
Schweden:

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:			Länge	Breite	Höhe	Zubehör:	
mm:			180	180	150	MIN 15	Tragschiene TS 15
inch:			7.1	7.1	5.9	MIV 15	Tragschiene TS 35
						FP A 175/180	Frontplatte
						HFP 180	Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)
						FP 22046	Wandbefestigungslaschen
Auswertung:							
						Schutzart (EN 60529): IP66/IP67	
						Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08	
						Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
						Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
						UV Resistenz: UL 508	
						Brandklassifikation: UL 746C 5"	
						Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
						NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13	
Zertifikate:							
						Germanischer Lloyd (GL)	
						SGS Fimko	
						Gost R	
Zubehör:							
MIV 175			Montageplatte				

