



Beispiel

Bestellzeichen: PCM 200/150 G
Artikelnummer: 6016329
Beschreibung: Gehäuse PC, metrisch
Anmerkungen: grauer Deckel

EAN Code: 6418074038166
E-Nummer:
Finland: 3421654
Dänemark: 8212027381
Italien: 7341080
Schweden: 2535351
Norwegen: 2535537

Besteht aus: Unterteil mit metrischen Vorprägungen und TPE Dichtung, Schrauben für die Montageplatte/DIN-Schiene und Deckel mit Polyamid Deckelschrauben.

Abmessungen:		Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:		255	180	150	Schutzart (EN 60529): IP 66/67
inch:		10.0	7.1	5.9	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK 08
Materials:					Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Material:		Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): Ja
Unterteilfarbe:		RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
Deckelfarbe:		RAL 7035			Brandklassifikation (UL 746 C 5): UL 746C 5V
		Polyamid			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
Deckelschraubenmaterial:					NEMA Klassifikation: NEMA 1, 4, 4X, 6, 12, 13
Deckelschraubenfarbe:		Grau			Zertifikate:
Dichtungsmaterial:		TPE			
Temperatur Bereich:					Germanischer Lloyd (GL)
Kurzzeit:		-40 ... 120 °C			Det Norske Veritas
Dauergebrauch:		-40 ... 80 °C			SGS Fimko
Kurzzeit:		-40 ... 250 °F			Europe EN 62208: 2003
Dauergebrauch:		-40 ... 175 °F			Gost R
Zubehör:					
MIV 200		Montageplatte			
MIN 15		Tragschiene TS 15			
MIN 20		Tragschiene TS 15			
MIV 15		Tragschiene TS 35			
MIV 20		Tragschiene TS 35			
FP A 200/180		Frontplatte			
HFP 180		Befestigungsleiste für Frontplatte (FP A 150-200)			
FP 22046		Wandbefestigungslaschen			

