



Abbildung ähnlich

SIMATIC HMI Anschlusskabel für KTPX00(F) Mobile, Länge 5m

| Allgemeine Informationen                   |                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkttyp-Bezeichnung                     | Anschlusskabel                                                                                 |
| Normen, Zulassungen, Zertifikate           |                                                                                                |
| CE-Kennzeichen                             | Ja                                                                                             |
| cULus                                      | Ja                                                                                             |
| RCM (ehemals C-TICK)                       | Ja                                                                                             |
| KC-Zulassung                               | Ja                                                                                             |
| geeignet für Sicherheitsfunktionen         | Ja                                                                                             |
| Umgebungsbedingungen                       |                                                                                                |
| Umgebungstemperatur im Betrieb             |                                                                                                |
| • min.                                     | 0 °C                                                                                           |
| • max.                                     | 55 °C                                                                                          |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport |                                                                                                |
| • min.                                     | -20 °C                                                                                         |
| • max.                                     | 60 °C                                                                                          |
| Leitungen                                  |                                                                                                |
| Leitungslänge                              | 5 m                                                                                            |
| maximale Zugbelastung                      | 300 N                                                                                          |
| Farbe des Kabelmantels                     |                                                                                                |
| • grün                                     | Ja                                                                                             |
| Lieferumfang                               |                                                                                                |
| Liefermenge in Stück                       | 1                                                                                              |
| Sonstiges                                  |                                                                                                |
| Handelsware                                | Ja                                                                                             |
| Hersteller-Name                            | auf Anfrage                                                                                    |
| Nutzbar in folgenden Produkten             |                                                                                                |
| • Produkt 1                                | 6AV2125-*                                                                                      |
| letzte Änderung:                           | 16.04.2021  |