

PSEN ml DHM up I 2.1

60000002

Türgriffmodul für vollcodierte und unikatvollcodierte PSENmlock
Schalter mit Kabelabgang nach oben montiert, Türanschlag links. VP
= 1 Türgriffmodul mit Griff mit gelbem Griffesatz und Griff mit rotem
Griffesatz (Fluchtentriegelungsgriff).

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung:	CE, cULus Listed, TÜV
Sensorprinzip:	Transponder
Codierstufe nach ISO 14119:	hoch
Transponder Codierung:	vollcodiert
Kabelabgang:	nach oben
Türanschlag:	LINKS
Gerätevariante:	Betätiger

Technische Daten

Umweltdaten

Norm Umgebungstemperatur:	EN 60068-2-14
Umgebungstemperatur:	0 - 60 °C
Norm Lagertemperatur:	EN 60068-2-1/-2
Feuchtebeanspruchung nach Norm:	EN 60068-2-78
Feuchtebeanspruchung Angabe:	93 % r. F. bei 40 °C
EMV nach Norm:	EN 55011: class A, EN 60947-5-3, EN 61326-3-1
Schwingungen nach Norm ...:	EN 60068-2-6
Beschleun. Schock nach Norm 1:	10g
Schutzart Gehäuse:	IP20

Mechanische Daten

Lebensdauer mechanisch Typ 3:	6050 Zyklen
Zuhaltekraft FZh Schiebetür:	2000 N
Zuhaltekraft FZh Schwenketür:	3000 N
Zuhaltekraft F1Max Schiebetür:	4000 N
Zuhaltekraft F1Max Schwenktür:	6000 N
Höhenversatz max.:	+/-2,0 mm
max Winkelversatz um X Achse:	+/-2,0 deg
max Winkelversatz um Y Achse:	+/-2,5 deg
max Winkelversatz um Z Achse:	+/-5,0 deg
max Versatz Schliessrichtung:	+/-5,0 mm
Produktmaterial:	Zn, Kunststoff, Edelstahl
Nettogewicht:	2050 g
Bruttogewicht:	2450 g
Umwelt	
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)

Optionales Zubehör



6O000014

PSEN ml DHM mounting flap



6O000013

PSEN ml DHM mounting plate



6O000012

PSEN ml DHM extension cover



6O000009

PSEN ml DHM extension