

PNOZ m B1

772101



Konfigurierbare sichere Kleinststeuerungen PNOZmulti 2, Basisgerät, erweiterbar, Ethernet-Schnittstelle mit Switch, USB-Speicher.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung:	CE, UKCA, cULus Listed, KOSHA, TÜV, EAC
Anwendungsbereich:	Fail-safe

Technische Daten

Elektrische Daten

Zweck von U1:	Versorgung des Systems
Versorgungsspannung U1:	24 - 24 V
Art der Versorgungsspannung U1:	DC
Leistungsaufnahme DC U1:	18.5 W

Testtaktausgänge

Anzahl Testtaktausgänge:	4
--------------------------	---

Ethernet-Schnittstelle

Ethernet IP Adresse:	169.254.60.1
Steckertyp ETHERNET-Schnittste:	RJ45
Ethernet Übertragungsrate:	10 MBit/s, 100 MBit/s

CANopen-Schnittstelle

Anzahl Ethernet-Schnittstellen:	2
---------------------------------	---


Umweltdaten

Norm Umgebungstemperatur:	EN 60068-2-14
Umgebungstemperatur:	0 - 60 °C

Norm Lagertemperatur:	EN 60068-2-1/-2
Feuchtebeanspruchung nach Norm:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Feuchtebeanspruchung Angabe:	93 % r. F. bei 40 °C
Betauung zulässig ?:	unzulässig
Zul. Betriebshöhe über NN:	2000 m
EMV nach Norm:	EN 61131-2
Schwingungen nach Norm:	EN 60068-2-6
Luft- und Kriechstrecken nach:	EN 61131-2
Überspannungskategorie:	II
VerschmutzungsgradLuft.Kriech.:	2
Norm Schutzart:	EN 60529
Schutzart Einbauraum:	IP54
Schutzart Gehäuse:	IP20
Schutzart Klemmen:	IP20
Mechanische Daten	
Einbaulage:	waager. auf Hutschiene
Abmessungen der Normschiene:	35 x 7,5 EN 50022
Gehäusematerial Unterteil:	PC
Gehäusematerial Frontplatte:	PC
Gehäusematerial Oberteil:	PC
Anschlussklemme:	Schraubklemme, Käfigzugfederklemme
Klemmenart:	steckbar
Flex. 1 Leiter AWG Angabe:	24 - 12 AWG
Abmessung h:	101.4 mm
Abmessung b:	45 mm
Abmessung t:	120.2 mm
Nettogewicht:	209 g
Bruttogewicht:	219 g
Umwelt	

RoHS-Konformität:	nein
REACH-Konformität:	enthält mind. einen SVHC-Stoff
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
ECLASS Version:	ECLASS-9.1
ECLASS Reference Feature:	27242207
ETIM Version:	ETIM-7.0
ETIM Reference Group:	EG000024

Obligatorisches Zubehör



773010B

Basic Licence for PNOZmulti Config.



750016


Set4 Screw Terminals



751016

Set4 Spring Terminals

Optionales Zubehör



773011B

Basic Licence for PNOZmulti Service



779213

USB Memory 512MB



773011K

User Licence for PNOZmulti Service




380401

RJ45 Connector




773010K

User Licence for PNOZmulti Config




773011U

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service



773011V

User Upgr Licence for PNOZmulti Service



773010U

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config