

ARCA 403015S



Bestellzeichen: ARCA 403015S
Artikelnummer: 8120086
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Schwenkhebel

EAN Code: 6418074079695
E-Nummer:
Finland: 3423165
Elektrische Nummer 8212091566
Dänemark:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung (mit Schrauben/Dichtung). Türführung integriert.

Beispiel

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe
mm:	400	300	150
inch:	15.7	11.8	5.9

Materials:

Material: Polycarbonat
Unterteilfarbe: RAL 7035
Deckelfarbe: RAL 7035
Dichtungsmaterial: Polyurethan

Temperatur Bereich:

Temperatur °C (Kurzzeit): -40 ... 120 °C
Temperatur °C (Dauergebrauch): -40 ... 80 °C
:
Temperatur °F (Kurzzeit): -40 ... 250 °F
Temperatur °F (Dauergebrauch): -40 ... 175 °F

Zubehör:

MPS ARCA 4030 Montageplatte (350x250x2 mm)

Zubehör:

MPP ARCA 4030 Montageplatte, gelocht, Telequick (350x250x2 mm - 26x11 mm)
MPMP ARCA 4030 Montageplatte, multigelocht (350x250x2 mm - □3.6 mm)
MPX ARCA 4030 Montageplatte (350x250 mm)
DRS ARCA 403015 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
IDS ARCA 4030 Innentür (Set)
PMK ARCA 30 Mastbefestigung, (Set)
RCS ARCA 4030 Regenschutzkante für 4030
SBK ARCA 30 Profilschienen, (2 Stück)
SBK ARCA 40 Profilschienen, (2 Stück)
DSP ARCA VLS Türfeststeller, senkrecht. Anschlag links.
DSP ARCA VRS Türfeststeller, senkrecht. Anschlag rechts.

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP66
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV Resistenz: UL 508
Brandklassifikation: UL 94 5VA
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960

Zertifikate:

SGS Fimko

Gost R

