



Beispiel

Bestellzeichen: ARCA 302015W
Artikelnummer: 8120122
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Sichttür, 1-Punkt Schließung

EAN Code: 6418074079916
E-Nummer:
Finland: 3423190
Elektrische Nummer 8212091786
Dänemark:
Elektrische Nummer 2500138
Schweden:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung (mit Schrauben/Dichtung). Türführung integriert.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe
mm:	300	200	150
inch:	11.8	7.9	5.9

Materials:

Material: Polycarbonat
Unterteilfarbe: RAL 7035
Deckelfarbe: RAL 7035
Dichtungsmaterial: Polyurethan

Temperatur Bereich:

Temperatur °C (Kurzzeit): -40 ... 120 °C
Temperatur °C (Dauergebrauch): -40 ... 80 °C
:
Temperatur °F (Kurzzeit): -40 ... 250 °F
Temperatur °F (Dauergebrauch): -40 ... 175 °F

Zubehör:

MPS ARCA 3020 Montageplatte (250x150x2 mm)

Zubehör:

MPP ARCA 3020 Montageplatte, gelocht, Telequick (250x150x2 mm - 26x11 mm)
MPMP ARCA 3020 Montageplatte, multigelocht (250x150x2 mm - □3.6 mm)
MPX ARCA 3020 Montageplatte (250x150 mm)
DRS ARCA 302015 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
DRS ARCA 302021 Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
IDS ARCA 3020 Innentür (Set)
PMK ARCA 20 Mastbefestigung, (Set)
RCS ARCA 3020 Regenschutzkante für 3020
SBK ARCA 20 Profilschienen, (2 Stück)
SBK ARCA 30 Profilschienen, (2 Stück)

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP65
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV Resistenz: UL 508
Brandklassifikation: UL 94 5VA
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960

Zertifikate:

SGS Fimko
Gost R

