

ARCA 203015W



Beispiel

Bestellzeichen: ARCA 203015W
Artikelnummer: 8120140
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Sichttür, 1-Punkt Schließung

EAN Code: 6418074080110
E-Nummer:
Finland: 3423216
Elektrische Nummer 8212091964
Dänemark:
Elektrische Nummer 2500137
Schweden:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung (mit Schrauben/Dichtung). Türführung integriert.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe
mm:	200	300	150
inch:	7.9	11.8	5.9

Materials:

Material:	Polycarbonat
Unterteilfarbe:	RAL 7035
Deckelfarbe:	RAL 7035
Dichtungsmaterial:	Polyurethan

Temperatur Bereich:

Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C
Temperatur °C (Dauergebrauch):	-40 ... 80 °C
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F

Zubehör:

MPS ARCA 3020	Montageplatte (250x150x2 mm)
---------------	------------------------------

Zubehör:

MPP ARCA 2030	Montageplatte, gelocht, Telequick (250x150x2 mm - 26x11 mm)
MPMP ARCA 3020	Montageplatte, multigelocht (250x150x2 mm - □3.6 mm)
MPX ARCA 3020	Montageplatte (250x150 mm)
DRS ARCA 203015	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
IDS ARCA 2030	Innentür (Set)
PMK ARCA 30	Mastbefestigung, (Set)
RCS ARCA 2030	Regenschutzkante für 2030
SBK ARCA 20	Profilschienen, (2 Stück)
SBK ARCA 30	Profilschienen, (2 Stück)

Auswertung:

Schutzart (EN 60529): IP65
Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
UV Resistenz: UL 508
Brandklassifikation: UL 94 5VA
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960

Zertifikate:

SGS Fimko
Gost R

