

MICO Lastkreisüberwachung, 2-kanalig IN: 24VDC OUT: 24V/4-6-8-10ADC

MICO 2.10

2 Kanäle

Stromeinstellung 4, 6, 8, 10 A

Abbildung

- Brandschutz (EN 60950-1)
- Betriebsspannungsschutz (EN 61131-2)

Abbildung stellvertretend

Technische Daten

Betriebsspannung	24 V DC (18...30 V DC)
Stromeinstellung	4 A, 6 A, 8 A, 10 A, mittels versenktem Drehschalter, plombierbar
Einschaltkapazität	max. 20 mF (pro Kanal)
Summenmeldeausgang	potenzialfrei 30 V AC/DC, 100 mA
Ferneinschalten (ON)	10...30 V DC
Impulslänge	min. 20 ms

Allgemeine Daten

Anschlussart	Federkraftklemmen
Eingangsklemmen	1 × 16 mm ²
Ausgangsklemmen	je Ausgang 1 × 4 mm ²
Meldeklemmen	2.5 mm ²
Brückkonzept	einseitig mittels Federkraftklemme oder Brückset (max. 40 A)
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)
Temperaturbereich	0...+55 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)


Kaufmännische Daten

Nettogewicht	82
Gewichtseinheit	Gramm
Basismengeneinheit	ST
Zolltarifnummer	85363010
Liefereinheit (Stück)	1
Mindestbestellmenge (Stück)	1

Funktionen

Einstellbarer Strombereich
Intelligente Stromüberwachung
Meldekontakt

Schaltbild



Maßskizze

