

DATENBLATT	52220050
SKINTOP® CUBE MULTI	gültig ab: 01.04.2015

Die innovative Mehrfachkabeleinführung SKINTOP® CUBE MULTI besteht aus dem Rahmen SKINTOP® CUBE FRAME, sowie aus einem Geleinsatz als Dichtelement. Sie dient der optimalen Abdichtung und Zugentlastung mit einer maximalen Packungsdichte vieler Leitungen. Durch die elastische Gelmembran-Technologie können Leitungen durchgestoßen und direkt angeschlossen werden. Um eine optimale Zugentlastung zu gewähren, kann ein Kabelbinder am Leitungsbündel fixiert werden.



Die Mehrfachkabeleinführung besteht aus:



SKINTOP® CUBE FRAME



Innovative Gelmembran-Technologie

Rahmen:

Glasfaserverstärktes Polyamid (PA)

Flachdichtung Rahmen:

Chloropren-Kautschuk (CR)

Hartkomponente:

Polycarbonat (PC)

Weichkomponente:

Gel

Technische Merkmale:

IP-Schutzart	IP 65, IP66.
Temperaturbereich	-30°C bis +100°C
Materialeigenschaft	Brandverhalten nach UL 94V-2

Artikelnummer	Artikelbezeichnung/Größe	Max. Anzahl Durchführungen	Kabelanzahl x Kabel-Ø
SKINTOP® CUBE MULTI Gel-Einsatz			
52220050	SKINTOP® CUBE MULTI V1	21	9 x 3-6 mm 9 x 6-9 mm 2 x 9-13 mm 1 x 13-16 mm
52220053	SKINTOP® CUBE MULTI V2	23	23 x 5-8 mm
SKINTOP® CUBE MULTI Gel-Einsatz inkl. Rahmen			
52220056	SKINTOP® CUBE MULTI V1 inkl. Rahmen	21	9 x 3-6 mm 9 x 6-9 mm 2 x 9-13 mm 1 x 13-16 mm
52220057	SKINTOP® CUBE MULTI V2 inkl. Rahmen	23	23 x 5-8 mm



ausgearbeitet von: PDP: D. Müller	Dokument: DB52220050_2DE	Seite 1 von 1
--------------------------------------	--------------------------	---------------