


EVC033


Verbindungstechnik




Made in Germany

Produktmerkmale	
Verbindungskabel	
M12-Stecker / M12-Kupplung	
silikonfrei	
halogenfrei	
Kontakte vergoldet	
Elektrische Daten	
Elektrische Ausführung	Verbindungskabel
Betriebsspannung [V]	250 AC / 300 DC
Strombelastbarkeit [A]	4
Schutzklasse	II
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...90 *)
Schutzart	IP 67 / IP 68 / IP 69K
Mechanische Daten	
Ausführung	abgewinkelt / abgewinkelt
Werkstoff Griffkörper	Gehäuse: TPU orange; Dichtung: Viton
Werkstoff Überwurfmutter	Messing; vernickelt
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]	Stecker: 0,6...1,5 **) / Dose: 0,6...1,5
Gewicht [kg]	0,096
Elektrischer Anschluss	
Anschluss	PUR-Kabel / 2 m; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; halogenfrei
Mantelfarbe	schwarz
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz: Verfahrgeschwindigkeit: Biegezyklen: Torsionsbeanspruchung: mind. 10 x Kabeldurchmesser max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s ² > 5 Mio. ± 180 °/m
Anschlussbelegung	

EVC033



Verbindungstechnik



Bemerkungen

Bemerkungen

*) cRUus: max. 50 °C

**) Maximalwert des Gegenstückes beachten!