


EVC215

VDOGF030MSS00,3H03STGH030MSS

Verbindungstechnik



Produktmerkmale

Verbindungskabel	
M12-Stecker / M8-Kupplung	
silikonfrei	
halogenfrei	
Kontakte vergoldet	

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung	AC/DC
Betriebsspannung [V]	50 AC / 60 DC
Strombelastbarkeit [A]	3
Schutzklasse	III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...90, cRUus: max. 75 °C
Schutzart	IP 67 / IP 68 / IP 69K

Mechanische Daten

Ausführung	gerade / gerade
Werkstoff Griffkörper	Gehäuse: TPU orange; Dichtung: Viton
Werkstoff Überwurfmutter	Messing; vernickelt
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]	Stecker: 0,6...1,5 *) / Dose: 0,3...0,5
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz: mind. 10 x Kabeldurchmesser max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s² Verfahrgeschwindigkeit: Biegezyklen: Torsionsbeanspruchung: > 5 Mio. ± 180 °/m
Gewicht [kg]	0,034

Elektrischer Anschluss



Anschluss	PUR-Kabel / 0,3 m; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; halogenfrei
Mantelfarbe	schwarz

Anschlussbelegung

EVC215

VDOGF030MSS00,3H03STGH030MSS

Verbindungstechnik



Bemerkungen

Bemerkungen

*) Maximalwert des Gegenstückes beachten!

Verpackungseinheit

[Stück]

1