


EVC216

VDOGF030MSS00,6H03STGH030MSS

Verbindungstechnik

Produktmerkmale

Verbindungskabel

M12-Stecker / M8-Kupplung

silikonfrei

halogenfrei

Kontakte vergoldet

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung AC/DC

Betriebsspannung [V] 50 AC / 60 DC

Strombelastbarkeit [A] 3

Schutzklasse III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...90, cRUus: max. 75 °C

Schutzart IP 67 / IP 68 / IP 69K

Mechanische Daten

Ausführung gerade / gerade

Werkstoff Griffkörper Gehäuse: TPU orange; Dichtung: Viton

Werkstoff Überwurfmutter Messing; vernickelt

Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm] Stecker: 0,6...1,5 *) / Dose: 0,3...0,5

Schleppketteneignung

Biegeradius bei flexiblem Einsatz: mind. 10 x Kabeldurchmesser
max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahr­länge und max. Beschleunigung von 5 m/s²

Verfahrgeschwindigkeit: > 5 Mio.

Biegezyklen: ± 180 °/m

Torsionsbeanspruchung: ± 180 °/m

Gewicht [kg] 0,043

Elektrischer Anschluss

Anschluss PUR-Kabel / 0,6 m;
3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm; halogenfrei



Mantelfarbe schwarz

Anschlussbelegung

EVC216

VDOGF030MSS00,6H03STGH030MSS

Verbindungstechnik



Bemerkungen

Bemerkungen

*) Maximalwert des Gegenstückes beachten!

Verpackungseinheit

[Stück]

1