



EVT012

Verbindungstechnik



Made in Germany

Produktmerkmale	
Kabeldose	
Für Sensoren mit	
M12-Steckverbindung	
silikonfrei	
Kontakte vergoldet	
–	
Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie	
Elektrische Daten	
Elektrische Ausführung	AC/DC
Betriebsspannung [V]	30 AC / 36 DC
Strombelastbarkeit [A]	4 *)
Schutzklasse	II
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...100 **)
Schutzart	IP 67 / IP 68 / IP 69K
Mechanische Daten	
Ausführung	gerade
Werkstoff Griffkörper	Gehäuse: PVC orange; Dichtung: EPDM
Werkstoff Überwurfmutter	V4A (1.4404)
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]	0,6...1,5
Gewicht [kg]	1,031
Elektrischer Anschluss	
Anschluss	PVC-Kabel / 25 m; 5 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5,1 mm
Mantelfarbe	orange
Anschlussbelegung	
Adernfarben	
BK schwarz	
BN braun	
BU blau	
GY grau	
WH weiß	
	
Bemerkungen	
Bemerkungen	*) cRUus: 3 A **) cRUus: max. 50 °C



EVT012

Verbindungstechnik

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE — EVT012 — 30.06.2010