


EVT013

Verbindungstechnik



Made in Germany

Produktmerkmale											
Kabeldose											
Für Sensoren mit											
M12-Steckverbindung											
silikonfrei											
Kontakte vergoldet											
—											
Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie											
Elektrische Daten											
Elektrische Ausführung	AC/DC										
Betriebsspannung [V]	30 AC / 36 DC										
Strombelastbarkeit [A]	4 *)										
Schutzklasse	II										
Umgebungsbedingungen											
Umgebungstemperatur [°C]	-25...100 **)										
Schutzart	IP 67 / IP 68 / IP 69K										
Mechanische Daten											
Ausführung	abgewinkelt										
Werkstoff Griffkörper	Gehäuse: PVC orange; Dichtung: EPDM										
Werkstoff Überwurfmutter	V4A (1.4404)										
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]	0,6...1,5										
Gewicht [kg]	0,218										
Elektrischer Anschluss											
Anschluss	PVC-Kabel / 5 m; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 5,1 mm										
Mantelfarbe	orange										
Anschlussbelegung											
Adernfarben											
BK	schwarz										
BN	braun										
BU	blau										
GY	grau										
WH	weiß										
											
<table><tr><td>↗1</td><td>BN</td></tr><tr><td>↘2</td><td>WH</td></tr><tr><td>↙3</td><td>BU</td></tr><tr><td>↖4</td><td>BK</td></tr><tr><td>↗5</td><td>GY</td></tr></table>		↗1	BN	↘2	WH	↙3	BU	↖4	BK	↗5	GY
↗1	BN										
↘2	WH										
↙3	BU										
↖4	BK										
↗5	GY										
Bemerkungen											
Bemerkungen	*) cRUus: 3 A **) cRUus: max. 50 °C										



EVT013

Verbindungstechnik

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Technische Änderungen behalten wir uns ohne Ankündigung vor! — DE — EVT013 — 30.06.2010