




EVT064

Verbindungstechnik



Made in Germany

Produktmerkmale	
Kabeldose	
Für Sensoren mit	
M12-Steckverbindung	
silikonfrei	
Kontakte vergoldet	
–	
Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie	
Elektrische Daten	
Elektrische Ausführung	AC/DC
Betriebsspannung [V]	250 AC / 300 DC
Strombelastbarkeit [A]	4
Schutzklasse	II
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...100 *)
Schutzart	IP 67 / IP 68 / IP 69K
Mechanische Daten	
Ausführung	gerade
Werkstoff Griffkörper	Gehäuse: PVC orange; Dichtung: EPDM
Werkstoff Überwurfmutter	V4A (1.4404)
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]	0,6...1,5
Gewicht [kg]	0,09
Elektrischer Anschluss	
Anschluss	PVC-Kabel / 2 m; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm
Mantelfarbe	orange
Anschlussbelegung	
Adernfarben	
BK schwarz	
BN braun	
BU blau	
WH weiß	
	
Bemerkungen	
Bemerkungen	*) cRUus: max. 50 °C