



EVT129

Verbindungstechnik



Made in Germany

Produktmerkmale	
Kabeldose	
Für Sensoren mit	
M8-Steckverbindung	
silikonfrei	
Kontakte vergoldet	
—	
Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie	
Elektrische Daten	
Elektrische Ausführung	AC/DC
Betriebsspannung [V]	50 AC / 60 DC
Strombelastbarkeit [A]	3
Schutzklasse	III
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80 *)
Schutzart	IP 67 / IP 68 / IP 69K
Mechanische Daten	
Ausführung	abgewinkelt
Werkstoff Griffkörper	Gehäuse: PVC orange; Dichtung: EPDM
Werkstoff Überwurfmutter	V4A (1.4404)
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]	0,3...0,5
Gewicht [kg]	0,829
Elektrischer Anschluss	
Anschluss	PVC-Kabel / 25 m; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm
Mantelfarbe	orange
Anschlussbelegung	
Adernfarben	
BK schwarz	
BN braun	
BU blau	
	
	1 BN
	3 BU
	4 BK
Bemerkungen	
Bemerkungen	*) cRUus: max. 50 °C