


## EVT143

## Verbindungstechnik



Made in Germany

### Produktmerkmale

Verbindungskabel

M8-Stecker / M8-Kupplung

silikonfrei

Kontakte vergoldet

–

Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie

### Elektrische Daten

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Elektrische Ausführung | Verbindungskabel |
| Betriebsspannung [V]   | 50 AC / 60 DC    |
| Strombelastbarkeit [A] | 3                |
| Schutzklasse           | III              |

### Umgebungsbedingungen

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25...80 *)            |
| Schutzart                | IP 67 / IP 68 / IP 69K |



### Mechanische Daten

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Ausführung                           | gerade / gerade                          |
| Werkstoff Griffkörper                | Gehäuse: PVC orange; Dichtung: EPDM      |
| Werkstoff Überwurfmutter             | V4A (1.4404)                             |
| Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm] | Stecker: 0,3...0,5 **) / Dose: 0,3...0,5 |
| Gewicht [kg]                         | 0,037                                    |

### Elektrischer Anschluss

|             |                                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss   | PVC-Kabel / 0,6 m;<br>3 x 0,34 mm <sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm |
| Mantelfarbe | orange                                                                   |

### Anschlussbelegung



### Bemerkungen

Bemerkungen

\*) cRUUs: max. 50 °C

\*\*) Maximalwert des Gegenstückes beachten!