


EVT155


Verbindungstechnik




Made in Germany

Produktmerkmale		
Verbindungskabel		
M8-Stecker / M8-Kupplung		
silikonfrei		
Kontakte vergoldet		
–		
Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie		
Elektrische Daten		
Elektrische Ausführung		Verbindungskabel
Betriebsspannung	[V]	10...36 DC
Strombelastbarkeit	[A]	3
Schutzklasse		III
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80 *)
Schutzart		IP 67 / IP 68 / IP 69K
Zulassungen / Prüfungen		
MTTF	[Jahre]	31710
Mechanische Daten		
Ausführung		gerade / abgewinkelt
Werkstoff Griffkörper		Gehäuse: PVC orange; Dichtung: EPDM
Werkstoff Überwurfmutter		V4A (1.4404)
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]		Stecker: 0,3...0,5 **) / Dose: 0,3...0,5
Gewicht	[kg]	0,038
Anzeigen / Bedienelemente		
Schaltzustandsanzeige	LED	gelb
Betrieb	LED	grün
Elektrischer Anschluss		
Anschluss		PVC-Kabel / 0,6 m; 3 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm
Mantelfarbe		orange
Anschlussbelegung		

EVT155



Verbindungstechnik



Bemerkungen

Bemerkungen

*) cRUus: max. 50 °C

**) Maximalwert des Gegenstückes beachten!