


EVT159


Verbindungstechnik




Made in Germany

Produktmerkmale		
Verbindungskabel		
M8-Stecker / M8-Kupplung		
silikonfrei		
Kontakte vergoldet		
–		
Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie		
Elektrische Daten		
Elektrische Ausführung		Verbindungskabel
Betriebsspannung [V]		10...36 DC
Strombelastbarkeit [A]		3
Schutzklasse		III
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]		-25...80 *)
Schutzart		IP 67 / IP 68 / IP 69K
Zulassungen / Prüfungen		
MTTF [Jahre]		31710
Mechanische Daten		
Ausführung		gerade / abgewinkelt
Werkstoff Griffkörper		Gehäuse: PVC orange; Dichtung: EPDM
Werkstoff Überwurfmutter		V4A (1.4404)
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]		Stecker: 0,3...0,5 **) / Dose: 0,3...0,5
Gewicht [kg]		0,346
Anzeigen / Bedienelemente		
Schaltzustandsanzeige LED		gelb
Betrieb LED		grün
Elektrischer Anschluss		
Anschluss		PVC-Kabel / 10 m; 3 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm
Mantelfarbe		orange
Anschlussbelegung		

EVT159



Verbindungstechnik



Bemerkungen

Bemerkungen

*) cRUus: max. 50 °C

**) Maximalwert des Gegenstückes beachten!