




EVT182

Verbindungstechnik



Made in Germany

Produktmerkmale	
Verbindungskabel	
M8-Stecker / M8-Kupplung	
silikonfrei	
Kontakte vergoldet	
–	
Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie	
Elektrische Daten	
Elektrische Ausführung	Verbindungskabel
Betriebsspannung [V]	50 AC / 60 DC
Strombelastbarkeit [A]	3
Schutzklasse	III
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80 *)
Schutzart	IP 67 / IP 68 / IP 69K
Mechanische Daten	
Ausführung	gerade / gerade
Werkstoff Griffkörper	Gehäuse: PVC orange; Dichtung: EPDM
Werkstoff Überwurfmutter	V4A (1.4404)
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]	Stecker: 0,3...0,5 **) / Dose: 0,3...0,5
Gewicht [kg]	0,19
Elektrischer Anschluss	
Anschluss	PVC-Kabel / 5 m; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm
Mantelfarbe	orange
Anschlussbelegung	
Bemerkungen	
Bemerkungen	*) cRUus: max. 50 °C **) Maximalwert des Gegenstückes beachten!