


EVT184

Verbindungstechnik



Made in Germany

Produktmerkmale

Verbindungskabel

M8-Stecker / M8-Kupplung

silikonfrei

Kontakte vergoldet

–

Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung	Verbindungskabel
Betriebsspannung [V]	50 AC / 60 DC
Strombelastbarkeit [A]	3
Schutzklasse	III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...80 *)
Schutzart	IP 67 / IP 68 / IP 69K



Mechanische Daten

Ausführung	gerade / abgewinkelt
Werkstoff Griffkörper	Gehäuse: PVC orange; Dichtung: EPDM
Werkstoff Überwurfmutter	V4A (1.4404)
Anzugsdrehmoment Überwurfmutter [Nm]	Stecker: 0,3...0,5 **) / Dose: 0,3...0,5
Gewicht [kg]	0,028

Elektrischer Anschluss

Anschluss	PVC-Kabel / 0,3 m; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm); Ø 4,9 mm
Mantelfarbe	orange

Anschlussbelegung



Bemerkungen

Bemerkungen	*) cRUUs: max. 50 °C **) Maximalwert des Gegenstückes beachten!
-------------	--