




Kompl.RG 24V LED incl.100mm Basis,40mm

Typ **SL4-100-L-RG-24LED**
Art.-Nr. **171295**

Katalog Nr. **SL4-100-L-RG-24LED**

Lieferprogramm

Sortiment			Signalsäulen SL4
Grundfunktion			Komplettgeräte
Bemessungsbetriebsspannung	U _e	V	24 V AC/DC
Beschreibung			Basismodul mit Fuss und 100 mm Rohr Dauerlicht
Lichtart			Dauerlicht
Leuchtmittel			LED
Anzahl Module			2
Farbe			
			rot, grün
			
Funktion			
Anbindung an SmartWire-DT			nein

Approbationen

Product Standards
UL File No.
UL Category Control No.
CSA File No.
CSA Class No.
North America Certification
Degree of Protection

IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
E29184
NKCR
UL report applies to both US and Canada
NKCR7
UL listed, certified by UL for use in Canada
UL Type 4, 4X, 13

Allgemeines

Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947-5-1
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60069-2-30

Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit		g	> 15 gemäß IEC 60068-2-27 Schockdauer 11 ms Halbsinus
Schutzart IEC			IP66 IEC/EN 60529
Schutzart UL			Type 4, 4X, 13
Material			Gehäuse: Polycarbonat (PC), schwarz Kalotte: Polycarbonat (PC)
Kalottenfarbe			
			rot, grün
Umgebungstemperatur		°C	-30 - +60
Anschlussquerschnitte			
ein-/feindrähtig		mm ²	0,2 - 1,5
ein-/feindrähtig, mit Aderendhülse		mm ²	0,25 - 1,5
feindrähtig, mit Aderendhülse mit Kunststoffkragen		mm ²	0,25 - 0,75
			AWG 24 - AWG 16

Strombahnen

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	U _{imp}	V AC	4000
Bemessungsisolationsspannung	U _i	V	250
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad			III/3

Module

Lichtart			Dauerlicht
Leuchtmittel			LED
Leckstrom		A	< 0.003
			Der angegebene Wert für den Leckstrom gilt je Modul.
Lebensdauer		h	> 100000
Abstrahlwinkel			360°
Spannungsbereich			24 V AC/DC ± 10 %

Technische Daten nach ETIM 4.0

Anzahl der Signalsäulenelemente			2
Funktion Blitzlicht			nein
Funktion Dauerlicht			ja
Funktion Rundumlicht			nein
Funktion Akustisch			nein
Spannungsart zur Betätigung			AC/DC
Schutzart (IP)			IP66
Bemessungsbetriebsspannung U _e		V	24 - 24
Außendurchmesser		mm	43

Abmessungen

