



IFT240

Induktive Sensoren



Made in Germany

Produktmerkmale

Induktiver Sensor

Metallgewinde M12 x 1

Steckverbindung

Ganzmetall-Gehäuse

Erhöhter Schaltabstand

Kontakte vergoldet

Schaltabstand 3 mm; [b] bündig einbaubar

Elektrische Daten

Elektrische Ausführung	DC PNP
Betriebsspannung [V]	10...36 DC
Stromaufnahme [mA]	< 20
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja

Ausgänge

Ausgangsfunktion	Schließer
Spannungsabfall [V]	< 2,5
Reststrom [mA]	< 0,1
Strombelastbarkeit [mA]	100
Kurzschlusschutz	getaktet
Überlastfest	ja
Schaltfrequenz [Hz]	100

Erfassungsbereich

Schaltabstand [mm]	3
Arbeitsabstand [mm]	0...2,4

Genauigkeit / Abweichungen

Korrekturfaktoren	Stahl (St37) = 1 / V2A ca. 0,7 / Ms ca. 0,4 / Al ca. 0,3 / Cu ca. 0,1
Hysterese [% von Sr]	1...20

Umgebungsbedingungen

Druckfestigkeit [bar]	100; *)
Umgebungstemperatur [°C]	0...100
Schutzart	IP 68 / IP 69K

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 61000-4-2 ESD: 4 kV CD / 8 kV AD EN 61000-4-3 HF gestrahlt: 10 V/m (80...2000 MHz) EN 61000-4-4 Burst: 2 kV EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden: 10 V (0,15...80 MHz) EN 55011 (Emission): Klasse B
-----	---

IFT240
Induktive Sensoren

Schlagfestigkeit	DIN EN 60068-2-75 Ehc:	1 J
MTTF [Jahre]		1633

Mechanische Daten


Einbauart	bündig einbaubar
Gehäusewerkstoffe	Gehäuse: V4A (1.4404); aktive Fläche: V4A (1.4404); Befestigungsmuttern: V4A (1.4404); Steckergehäuse: PEI
Gewicht [kg]	0,028

Anzeigen / Bedienelemente

Schaltzustandsanzeige LED	gelb (4 x 90°)
---------------------------	----------------

Elektrischer Anschluss

Anschluss	M12-Steckverbindung; Kontakte vergoldet
-----------	---

Anschlussbelegung

Zubehör

Zubehör (mitgeliefert)	2 Befestigungsmuttern
------------------------	-----------------------

Bemerkungen

Bemerkungen	*) aktive Fläche
-------------	------------------