



Farbe: weiß

Abbildung ähnlich

Technische Daten		
Geeignet		für Aderquerschnitt 2,5 ... 6 mm²
Markierverfahren		Thermotransfer
Aufdruck		unbedruckt
Lieferform		Rolle
Aufbau der Lieferform		1000 Stück/Rolle; 3 Bahnen
Bedruckungsgerät		Smart Printer (Thermotransferdrucker)

Geometrische Daten		
Tiefe		0,22 mm
Beschriftungsfläche		7 x 26 mm

Mechanische Daten		
Befestigungsart		Auf Leiter aufschieben
Wischfestigkeit		in Verbindung mit Farbband 258-5005

Werkstoffdaten		
Farbe		weiß
Werkstoff		Polyester
UV-Beständigkeit		EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Kleberinformation		ohne Kleber
Halogenfrei		Ja
Gewicht		156 g
Brandlast		0,01 MJ



Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 ... +150 °C
Relative Feuchte	40 ... 50 %

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	2 (Zubehör)
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821688662
Zolltarifnummer	39269097900

Produktklassifikation	
UNSPSC	55121612
eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 211-862

↓

Dokumentation

Betriebsanleitung

211-861 Handhabungshinweis zum Druckmaterial

1

28.08.2020


pdf

1318.22 KB

↓

Handhabungshinweise

Anwendung



Aderkennzeichnung zum Auffädeln