

Etikettenentferner



Einfach und schnell

WEICON Etikettenentferner beseitigt einfach und schnell Papieretiketten und Rückstände von Haftklebstoffen auf Basis von Acrylat und Kautschuk. Etikettenentferner ist für viele Oberflächen, wie Glas, Metall, Holz, Folien und Kunststoff geeignet.

Er beseitigt einfach und sicher Haftetiketten, entfernt Preisetiketten (z.B. Falschauszeichnungen), beseitigt Adressund Produktaufkleber, löst Kennzeichnungsetiketten, beseitigt Etikettenreste und löst Klebstoffrückstände von Folienetiketten, z.B. Vignetten an PKW-Scheiben.

Technische Daten

Geruch	Citrus
Lagerstabilität	24 Monate
Merkmale	löst Papier- und Folienetiketten
Farbe	farblos
AOX frei*	ja
Geeignet für die Verarbeitung mit	WSD 400 und WPS 1500

^{*} AOX = Adsorbierbare Organische Halogenverbindungen (Chlor-, Brom- und lodverbindungen)

Lagerung

In Originalverpackung dicht geschlossen halten. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Die Lagertemperatur darf +50°C nicht übersteigen. Behälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Trocken lagern.

Sicherheit und Gesundheit

Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-Sicherheitsdatenblättern (www.weicon.de) zu beachten.

Erhältliche Gebindegrößen:

15206001 Etikettenentferner 1 L 15206005 Etikettenentferner 5 L 15206010 Etikettenentferner 10 L 15206028 Etikettenentferner 28 L

Zubehörartikel:

15810001 Füllstutzen/Adapter für WSD 400, 15811002 Sprüh-Set für WSD 400,

WSD 400 Druckluft-Sprühdose, 400 ml 15811400

15831001 Dosierhahn für Kanister, Pump-Sprüher WPS 1500, 1,5 L 15841500

Verlängerungsrohr für WPS 1500, 15841501 15842001 WEICON Handsprüher, 500 ml

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich, da wir für die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein können, da uns die speziellen Anwendungsverhältnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibendeh hohe Qualifät unserer Erzeugnisse übernommen werden. Wir empfehlen, durch auschiende Eigensversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von Ihnen gewünschten Eigenschaften erbracht werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Für falschen oder zweckfremden Einsatz trägt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.